






ArtixScan DI 7280S

高速 自动馈纸扫描仪



配备 ScanWizardDI 专业驱动
DocWizard 文档采集及管理软件
MiCardWizard 名片识别管理软件
Adobe Acrobat Reader



ArtixScan DI 7280S

满足行业应用需求，尽显影像品质

ArtixScan DI 7280S 是一款A4双面彩色自动馈纸式扫描仪，不仅提供每分钟80页（160个页面）的扫描速度，而且彩色、灰阶、黑白三色扫描同速，不因切换扫描模式而大幅降低速度。LED灯管配置，无需预热、低能耗提供该机稳定的光源保证。该机可以达到12000页日处理量及配备100页容量的进纸装置。


80ppm/160ipm快速扫描

ArtixScan DI 7280S拥有每分钟80ppm/160ipm A4纸扫描速度，且在200dpi下彩色、灰阶、黑白三色扫描同速，不因切换扫描模式而大幅降低速度，为客户提高工作效率打下坚实的基础。



支持超声波重张检测功能

ArtixScan DI 7280S装备有一组超声波传感器，它可以准确的检测多页重张进纸，即使扫描文件的厚度不一也同样可行。




日处理量达12000页

对于作业量很大的用户而言尤为重要，ArtixScan DI 7280S走纸通道的设计使其具备12000页日处理量，既体现了扫描速度和连续稳定运行能力，又能满足行业用户日常扫描海量文档的需求。



5组编程按键LED数字显示

用户通过软件操控界面自定义扫描参数与按键操作之间实现关联，再配合LED数字显示屏用户可自由选择当前定义的1至5组扫描模式，做到“一键式”扫描操作，提高您的工作效率。



可容纳100页A4纸的进纸器

一次性可放置100页A4标准纸的进纸器，犹如一个“吃纸巨兽”，能批量处理不同厚度，不同尺寸，不同材质的文档及硬卡（身份证、银行卡或小于1.3毫米厚度的浮雕卡）。




直通道设计，走纸更顺畅

ArtixScan DI 7280S拥有文件进纸和纸张分离技术，该技术能够同时扫描不同大小和重量的纸张进行混扫作业，无须浪费时间来根据纸介的大小或厚度来排序。



LED光源，无需预热，寿命长

- 无需暖机立刻进入扫描状态
- 光源温和稳定确保影像品质
- 低功耗扫描设计节能又环保
- 有效提升光源组件使用寿命




USB 3.0接口

USB 3.0传输速率非常快，理论上能达到5Gbps，比常见的USB 2.0快10倍，外形和普通的USB接口基本一致，能兼容USB 2.0和USB 1.1设备。



可外接MICROTEK多款A4、A3平板扫描仪

ArtixScan DI 7280S贴心为各种不同需求的客户着想，还可外接中晶不同尺寸的平板扫描仪，不受扫描尺寸和扫描材质限制，自由搭配组合使用用途进一步拓展。



获得“中国节能认证”



上海中晶科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路680号35号楼 在线服务QQ号：8008203273
 电话：021-64856614 服务电话：4008203273、021-64856614-325
 传真：021-64859686 服务邮箱：support@microtek.com.cn
 网址：http://www.microtek.com.cn

技术参数

扫描类型	自动馈纸双面扫描仪
图像传感器	正面：CCD 背面：CCD
分辨率	600dpi (H) × 1200dpi (V)
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit 多数据流：彩色&灰阶&黑白自由组合
纸张尺寸	最小：70mm(W) × 80mm(L) (2.8" × 3.2") 最大：225mm(W) × 3000mm(L) (8.9" × 118")
扫描范围	最小：25.4mm(W) × 25.4mm(L) (1" × 1") 最大：216mm(W) × 3000mm(L) (8.5" × 118")
扫描速度 ¹	单面：80ppm(A4, 彩色/灰阶/黑白, 200dpi) 双面：160ipm(A4, 彩色/灰阶/黑白, 200dpi)
日处理量 ²	12000页/天
检测功能	超声波重张进纸检测 (Sensor×1)
纸张规格	30.08~120.32 g/m ² (8~32 lb) 厚可达1.3 mm
送纸器容量	100页纸 (A4/Letter, 70g/m ²) 2张硬卡片(1.3mm/张)
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶), G3/G4(黑白), JPEG(彩色/灰阶), JPEG2000
输出文件格式	PDF, BMP, JPG, JPG2000, TIFF, 多页PDF, 多页TIFF等
驱动接口	标准 TWAIN
接口类型	USB3.0
操作系统	Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10
操作环境	温度+5°C ~ +40°C 湿度10% ~ 85%RH
外形尺寸 ³	320mm (W) × 180mm (D) × 200mm (H)
产品净重 ³	4.2kg
随机软件	Microtek ScanWizard DI 图像采集优化处理软件 Microtek DocWizard 图像采集及管理工具软件 Microtek MiCardWizard 名片扫描识别及管理软件 Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

¹ 扫描速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定，速度可能有所不同。
² 扫描大约20,000张纸后请清洁扫描仪内部。为确保正常的扫描，请经常清洁扫描部件（清洁时间可能会因扫描仪文件的不同而异）。
³ 尺寸和净重为近似值。

